



Mini Sahara



50 °C



ESPECIAL
ZONAS DE
PREPARACION

SP753432 CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO "MINI SAHARA"

El "MINI SAHARA" es un equipo de DIMENSIONES REDUCIDAS que favorece las condiciones ideales de aplicación recomendadas por los fabricantes de pintura, que son 22 °C y 50% de humedad relativa. Con estas condiciones se consigue una velocidad de evaporación adecuada de los disolventes y diluyentes de la pintura que permiten disminuir el riesgo de piel de naranja o descolgados, o una correcta deposición de las partículas metalizadas.

Las ventajas y posibilidades de este sistema son:

- Calentar el aire comprimido.
- Ahorro energético con un secado un 40% más rápido respecto a los sistemas tradicionales.
- Mejor estiramiento del aparejo.
- Mayor brillo de la pintura.
- Aplicación más rápida y eficaz.
- Secado más rápido que acorta los tiempos del proceso.
- Disminución del riesgo de manchas.
- "Piel de naranja" menos marcada.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Longitud: 20m
- Intensidad: 2A
- Potencia: 400W
- Consumo de aire: 21 m³/h
- Alimentación: 230V F+N +TT 50Hz
- Presión de trabajo: 4 bar
- Presión máxima de trabajo: 7 bar
- Nivel de protección: IP65
- T^a ambiente de trabajo: de 0°C a 40°C

OPCIONALES

SP753437 SOPORTE DE BARRAS IMANTADAS

Soporte con barras imantadas para colocar el Mini Sahara en cualquier zona de preparación limpia y rápidamente, sin la necesidad de hacer taladros ni agujeros.

