

VENTURY QUITAMOTAS NEUMÁTICO

El nuevo **VENTURY QUITAMOTAS** elimina objetos extraños de las capas de pintura húmeda. Elimina restos de suciedad, insectos, pelusas u otras partículas transportadas por el aire justo después de que se depositen en las capas de pintura.

El **VENTURY QUITAMOTAS NEUMÁTICO** se conecta simplemente a la línea de aire existente en la cabina. Al abrir la válvula, el aire genera un espacio vacío a través del aparato.

Utilizar las boquillas finas transparentes desechables para eliminar los restos y utilizar las cánulas desechables para poner una gota de nuevo en el espacio vacío. Ésta se fundirá en la superficie húmeda para conseguir así un lijado muy ligero y un efecto abrillantador casi perfecto.

Elimina insectos, suciedades, pelusas y otros restos de las capas de pintura húmeda o de las superficies transparentes.

Evita los trabajos costosos de repintado

Utiliza la fuente de aire existente en la cabina de pintura.

Para evitar la limpieza dispone de boquillas de repuesto desechables fáciles de reemplazar.

Garantía de por vida del aparato VENTURY QUITAMOTAS de aluminio.



1. **RE401001K** Kit de aire completo
2. **RE401005V** Válvula redonda
3. **RE401003H** Manguera negra de succión negra 4'
4. **RE401006BT** Boquilla, manguera negra
5. **RE401002T** Boquillas transparentes, desechables, 20 unid.
6. **RE401004D** Cánula, desechable, pack de 5 unid.



REAUXI, S.L.
Tel. 93 843 99 41 – 93 843 99 94
E-mail: pedidos@reauxi.com
www.reauxi.com



¿CÓMO FUNCIONA?

1. Instalar el modelo de rosca en la válvula redonda (2)
2. Colocar la boquilla transparente vacía (5) en la montura negra, presionar firmemente y enroscar. No hay que preocuparse si la boquilla parece que no se aguanta ya que la propia aspiración la mantendrá firme.
3. Conectar la manguera de aire a la boquilla.
4. La presión es de 20 a 50 psi. El psi máximo para una aspiración óptima es de 40 a 50 psi (una presión demasiado alta puede provocar una aspiración invertida). Empezar la aspiración mediante la apertura de la válvula redonda y ajustar a las propias necesidades.
5. Poner en contacto cuidadosa y suavemente la punta de la boquilla con el elemento extraño.
6. La cánula desechable referencia RE101004D se utiliza para llenar el espacio vacío después de eliminar el elemento extraño de la superficie transparente. 6 "de largo.
7. Succionar un poco de pintura en la boquilla, poner una gota de pintura en el espacio vacío y dejar que se diluya en la superficie.
8. Para un goteo menor controlado, colocar una boquilla transparente vacía (5) en el extremo de la cánula.

¡ATENCIÓN!



Mantener siempre el Ventury Quitamotas apuntando a cierta distancia de la superficie pintada del propio cuerpo o de cualquier otra persona. No tocar nunca el extremo del Ventury Quitamotas con ninguna parte del cuerpo.



No introducir nunca la boquilla en disolvente ni succionar a través de la herramienta.