



Pro VISOR

by **DEVILBISS**
AUTOMOTIVE REFINISHING

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AVANZADO CON SUMINISTRO DE AIRE PARAPINTORES PROFESIONALES

El sistema de protección respiratoria con suministro de aire ha sido diseñado específicamente para ser utilizado por pintores profesionales en la cabina de pintura.

El diseño técnicamente avanzado proporciona la combinación perfecta de seguridad y comodidad, con una libertad de movimientos excelente.

La mascarilla es totalmente ajustable para todas las formas y tamaños de cabeza.

Visera para reducir los destellos luminosos de la cabina.

Visión periférica amplia y mayor claridad.

Manguera de suministro de la mascarilla antiestática y antitorción

Ajuste ergonómico del cinturón

Conector giratorio y conexión en forma de Y para garantizar una total libertad de movimientos al pintar.

La unidad del cinturón se puede ajustar fácilmente para los pintores zurdos o diestros.

Rápida sustitución del filtro de carbón activado.

El silbato avisa al pintor cuando la presión del suministro de aire es demasiado baja.

Se pueden orientar las mangueras para mayor comodidad del pintor y para facilitar la conexión.



Un soplo de aire fresco...

Pro Visor dispersa el aire de respiración de forma suave y silenciosa alrededor de la mascarilla ligera a una presión positiva sin empañarla ni producir una sensación de incomodidad, permitiendo así que todos los pintores puedan trabajar a pleno rendimiento.



La mascarilla envolvente proporciona una visibilidad excelente para el pintor con una visión periférica clara y mucho más amplia que la que suelen tener los pintores, mientras que la visera desmontable contribuye a reducir los destellos luminosos de la cabina de pulverización. También cuenta con

espacio suficiente para los pintores que llevan gafas.

Las cubiertas de mascarilla transparente recambiables antiestáticas mantienen una visibilidad óptima y están disponibles en paquetes de 10 y 50 unidades.



La mascarilla para el profesional...



Un ajuste perfecto es vital para la comodidad del pintor y garantiza que llevará a cabo su trabajo de la mejor forma posible. Por este motivo, la mascarilla Pro Visor ha sido diseñada con un ajuste tridimensional.

Esto significa que Pro Visor se ajusta completamente a la circunferencia de la cabeza, mediante el mando de ajuste posterior; la altura de la cabeza del pintor se puede ajustar en la parte superior de la tira de sujeción, mientras

que la anchura de la cabeza se ajusta utilizando un juego de tres espaciadores.

La junta elástica para la cara proporciona una comodidad y un ajuste duraderos, y para demostrar que intentamos pensar en todo, la manguera de suministro de aire de la mascarilla es también antiestática y antitorsión.



No olvide ponerse el cinturón...

El cinturón de Pro Visor está equipado con un mecanismo de cierre ergonómico de acción rápida, que se puede abrochar y ajustar en cuestión de segundos, incluso si lleva guantes.

El innovador diseño del regulador del cinturón y la unidad del filtro



garantiza una comodidad y seguridad óptimas para el pintor gracias a la regulación constante del flujo y de la presión de aire, a través de una gama de presiones de entrada. La sustitución del filtro de carbón activado para eliminar olores es rápida y fácil.

Los pintores profesionales que utilizan el sistema Pro Visor sabrán apreciar que gracias a la pieza en forma de Y de la conexión giratoria la unidad del cinturón se puede llevar en el lado izquierdo o derecho del pintor. Además, la manguera de suministro se puede orientar lejos del pintor para que pueda moverse sin

restricciones y consiga una mejor dinámica de pulverización.

La unidad del cinturón, de diseño ergonómico, tiene un silbato integrado para avisar al pintor cuando la presión de suministro de la mascarilla es demasiado baja.

Especificaciones...

Protección:	APF = 40 / NPF = 200
Vida del filtro de carbón:	3 meses
Presión de entrada:	4,0 bares (60 psi) como mínimo a 7,0 bares (100 psi) como máximo
Caudal de aire:	128 – 160 l/min (4,5 – 5,7 SCFM)
Nivel de ruido a 160 l/min:	69,7 db
Homologaciones:	Cumple con la directiva EPI 89/686/CEE. Cumple con EN 14594:2005 Clase 3A.
Clasificaciones de zona:	Adecuado para el uso en las zonas 1 y 2 zonas peligrosas grupos de gas IIA e IIB, Cert: SR0136

NÚMEROS DE PIEZAS:

PROV-600	Kit completo de mascarilla con cinturón
PROV-20-K	Cinturón y regulador
PROV-22-K10	Pack de 10 unidades de film protector del visor
PROV-22-K50	Pack de 50 unidades de film protector del visor
PROV-27-K4	Pack de 4 filtros



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

www.devilbisseu.com

www.CARREPAIRSYSTEM.eu